



"НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ"

www.pumps-seals.ru

www.t2100.ru

РФ, 125252, г. Москва,
ул. Зорге, д. 15, корпус 1.
тел./факс (495) 727-27-11,
E-mail: info@t2100.ru

Торцовые уплотнения VGM706B для насосов Grundfos Type B

Тип В (VGM706B)

Уплотнения для нейтральных и коррозионных сред, таких как вода, кислоты (лимонная кислота, уксусная и др.), слабые щелочи, пищевые жидкости, масла, майонез, кетчуп, сахарный сироп, моющие растворы.

Диаметр вала 12, 16 мм

Температура от -15 до 130°C

Частота вращения до 3000 об/мин

Пара трения: карбид кремния по карбиду кремния

Эластомерные детали:
этиленпропиленовая резина.

Применение

для насосов CR, TP, TPD, LM, LP



Модели насосов CR2, CRN2, CR4, CRN4 (S), CR8

Типоразмер	Диаметр вала, мм	
VGMG – 1300	12	

Модели насосов CR8, CRN8, CR16, CRN16 (S)

Типоразмер	Диаметр вала, мм	
VGMG – 1303	16	

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» изготавливает насосы других типов, а также поставляет торцовые уплотнения валов фирмы «Джон Крейн» (Англия) для отечественных и импортных насосов и мешалок, муфты для соединения валов и передачи крутящего момента POWERSTREAM METASTREAM.

Более подробная информация на сайте www.pumps-seals.ru